



Neu ist

... der EXITalarm, Rettungswegtechnik von effeff.

Diese Alarmsicherung für Notausgänge zeigt die Betätigung des Türdrückers an einer Rettungswegtür optisch sowie akustisch an. Der EXITalarm sorgt mittels seiner klaren Positionierung für die Heraussetzung der Hemmschwelle für eine missbräuchliche Nutzung.

Die Spannungsversorgung des Bauteils erfolgt über eine 9 V-Batterie. Somit ist keine Verkabelung notwendig und eine einfache und unkomplizierte Nachrüstung möglich.

... dass wir uns personell verändert haben.

In der Niederlassung Dresden ist nun Herr Klaus Schmieder als Servicetechniker tätig. Um unsere Kunden umfassend und zeitnah bedienen zu können, sollen in unseren Niederlassungen mindestens 2 Mitarbeiter ständig tätig sein, damit auch bei Urlaub, Schulung oder Krankheit der Service gewährleistet ist. Er wird zusammen mit Hr. Griebach dort für die Servicetätigkeiten verantwortlich sein.

Wir wünschen ihnen viel Erfolg, und werden sie bestmöglich unterstützen.

... die Feststellanlagen-Zentrale FSZ Basis von HEKATRON.

HEKATRON bietet jetzt mit der FSZ-Basis eine Feststellanlagen-Zentrale, die Stromversorgung, Steuerung, Handtaster, Alarmspeicher und Reset-Taster in einem ist. Ebenfalls entspricht sie den Vorgaben der DIN EN 14637 und den neuen DIBt-Prüfgrundlagen von 2012 entspricht und ermöglicht somit eine Leitungsüberwachung.

Die FSZ Basis ist montagefreundlich unter anderem durch verschiedene Kabeleinführungen und dem integrierten Handtaster. Die Anschlussklemmen sind übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich. Diese Feststellanlagen-Zentrale arbeitet auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen (IP 45) zuverlässig und ist kurzschlussicher. Eine Modernisierung kann in mehreren Schritten und kostengünstig umgesetzt werden, das die FSZ Basis zu sämtlichen Vorgängerprodukten und Leitungsnetzen kompatibel ist.



... der Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 von GEZE.

GEZE bietet mit dem Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 einen geeigneten Absicherungssensor an automatischen Schiebetüren, auch für automatische Fall-, Karussell- und Rundschiebetüren. Der Sensor kann für den Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und erfüllt alle Anforderungen der DIN 18650 und EN 16005. Besonders ist er als Absicherungssensor für den Einsatz an gefährlichen Bereichen der Nebenschließkante ohne Schutzflügel geeignet sowie für Türen in Passagen oder Gehsteigen, wenn bei vorbeigehenden Personen ein Öffnungsimpuls vermieden werden soll.

Montage, Konfiguration und Design entsprechen dem Kombimelder GEZE GC363.

... die Feststellvorrichtung G 96 GSR-EMF 1 von DORMA.

DORMA bietet bei gleichbleibender Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit mehr Wirtschaftlichkeit, denn mit der Feststellvorrichtung G 96 GSR-EMF 1 können bei 2-flügeligen Türen beide Türflügel mit nur einer Feststellung offen gehalten werden. Die neue Gleitschienenschließfolgeregelung mit integrierter elektromechanischer Feststellung kann mit den Standardkomponenten aus dem IST 96 System kombiniert werden.